

AUTOALARM

dvojcestné s LCD pagerom



CAN BUS autoalarm KEETEC TS 8000 CAN



KEETEC TS 8000 CAN je dvojcestný autoalarm s priamym pripojením na CAN BUS zbernicu vozidla s funkciou diaľkového štartu. Obsahuje kompletnú bezpečnostnú výbavu ako aj viacero komfortných funkcií. Prehľadný LCD displej diaľkového ovládača s podsvietením zaisťuje neustály dohľad nad Vaším vozidlom do vzdialenosti 2000m. Zabudovaný pager zobrazuje príčinu narušenia vozidla. Pri použití CAN BUS modulu M CAN je možné ovládať systém pôvodnými ovládačmi od vozidla. KEETEC TS 8000 CAN disponuje množstvom užívateľských funkcií s jednoduchým ovládaním.

Popis systému:

- ▶ sledovanie dverí, batožinového priestoru a kapoty
- ▶ plávajúci kód druhej generácie
- ▶ dvojcestný LCD ovládač s ochranným púzdom
- ▶ diaľkový štart, časový štart, Cold & Hot štart
- ▶ snímanie alternátora, snímanie otáčok, snímanie el. šumu
- ▶ priame pripojenie CAN BUS zbernice / pomocou modulu M CAN /
- ▶ možnosť ovládať autoalarm pôvodným diaľkovým ovládačom od vozidla
- ▶ dvojcestná FSK komunikácia s LCD ovládačom do 2000m
- ▶ použitie pre vozidlá s automatickou a manuálnou prevodovkou
- ▶ imobilizačný výstup - blokovanie štartovania
- ▶ protiúnosový režim
- ▶ privolanie obsluhy vozidla - RPS modul
- ▶ ovládanie centrálneho zamykania
- ▶ neaktivovanie autoalarmu pri nedovretých dverách
- ▶ zapnutie autoalarmu po dovretí dverí
- ▶ doťah elektrických okien

- ▶ vizuálna a zvuková signalizácia poplachu
- ▶ pamäť stavu pri strate napájania, pamäť poplachu
- ▶ uzamknutie centrálneho zamykania pri zapnutí zapaľovania
- ▶ turbo režim - ochrana turbodúchadla pred prehriatím
- ▶ funkcia chladenia turba pri preplňovaných motoroch
- ▶ kontrola žhavenia pri naftových motoroch
- ▶ automatický pripomienkovač uzamknutia
- ▶ automatická reaktivácia systému
- ▶ LED signalizácia stavu
- ▶ núdzový PANIC poplach
- ▶ možnosť priameho pripojenia dvoch prídavných snímačov
- ▶ vypnutie prídavných snímačov pomocou DO
- ▶ aktivácia/deaktivácia systému pri priblížení/vzdialení sa ovládača k vozidlu (funkcia SMART)
- ▶ možnosť nastaviť AUX1 a AUX2 na trvalý výstup
- ▶ doplnkový výstup na klaksón vozidla
- ▶ pasívna aktivácia systému
- ▶ núdzová deaktivácia pomocou PIN kódu

- ▶ káblové zväzky
- ▶ 2-zónový otrěsový snímač
- ▶ anténny modul, siréna
- ▶ imobilizačné relé
- ▶ spínací kontakt
- ▶ batérie 1.5V AAA
- ▶ návod k použitiu
- ▶ aktivácia systému pomocou PIN kódu
- ▶ tiché/hlasité zapnutie systému
- ▶ servisný režim - PIN kód pre aktiváciu
- ▶ vyhľadávanie vozidla
- ▶ otvorenie batožinového priestoru pomocou DO
- ▶ pomocné napätové výstupy
- ▶ sekvenčný výstup pre optickú signalizáciu
- ▶ predĺžený zamykací impulz pre doťah okien
- ▶ nastavenie dĺžky zamykacieho/odomykacieho impulzu
- ▶ ovládanie elektrického/pneumatického centrálneho zámku
- ▶ nastavenie dĺžky trvania režimu „ochrana turbodúchadla“
- ▶ dvojité zamykací a odomykací impulz
- ▶ snímač ručnej brzdy
- ▶ výstup na vnútorné osvetlenie vo vozidle

Autoalarm TS 8000 má udelený certifikát č. E27* 97RA-01*1042*00 vydaný Ministerstvom dopravy, pošt a telekomunikácií Slovenskej republiky

OBSAH BALENIA:

- ▶ riadiaca jednotka
- ▶ M CAN modul
- ▶ diaľkový ovládač LCD s pagerom
- ▶ ochranné púzdro
- ▶ RPS modul (servisné tlačidlo a signalizačná LED dióda),
- ▶ káblové zväzky
- ▶ 2-zónový otrěsový snímač
- ▶ anténny modul, siréna
- ▶ imobilizačné relé
- ▶ spínací kontakt
- ▶ batérie 1.5V AAA
- ▶ návod k použitiu



Total Security Systems s.r.o.

K Zábraniu 1653
911 01 Trenčín
tel: +421 32 744 59 21
fax: +421 32 744 59 22
e-mail: tssgroup@tssgroup.sk
www.tssgroup.sk

Predajca / Montážne stredisko:

