

Modul MIO je vstupno-výstupné zariadenie určené na spoluprácu s poplachovými zariadeniami. Môže fungovať na detekčných slučkách alebo na obvodoch detekcie odbočiek. Modul MIO22LS môže spolupracovať s akustickými, optickými, akusticko-optickými, hlasovými a inými typmi poplachových zariadení. Moduly MIO majú zabudované 2 napäťové výstupy s monitorovaním a 2 monitorované bezpotenciálové vstupy. Zariadenie je vybavené obojstranným skratovým izolátorom. Tie zabezpečujú stálu funkčnosť slučky aj v prípade poškodenia. Umožňuje tiež ľahko nájsť miesto tohto poškodenia.



TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	VSTUPNO-VÝSTUPNÝ MODUL	
TYP	MIO 22LS	
NAPÁJACIE NAPÄTIE	24 [VDC] $\pm$ 25%	
ODBER PRÚDU V POHOTOVSTNOM RÉŽIME	200 [μ A]	
ODBER PRÚDU V POPLACHOVOM RÉŽIME	500 [μ A]	
SKRATOVÝ IZOLÁTOR	ZABUDOVANÝ, OBOJSTRANNÝ	
POČET VÝSTUPOV	2	
TYP VÝSTUPOV	VÝSTUPNÉ NAPÄTIE: MENOVITÉ HODNOTY KONTAKTOV AC: 6 [A], 30 [V], 180 [V]	
TYP MONITOROVANIA VÝSTUPU	MERANIE ODPORU	
POČET VSTUPOV	2	
FUNKCIA VSTUPU	AKTÍVNA, NEAKTÍVNA	
AKTIVÁCIA VSTUPU	BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT NO / NC	
FUNKCIA FAIL-SAFE	ÁNO	
TYP KRYTU	O	S
OCHRANA KRYTU	IP66	
ROZMERY	150x116x67 [mm]	140x190x86 [mm]
HMOTNOSŤ	250 [g]	560 [g]
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-10 AŽ 55 [°C]	
ID ZARIADENIA	FSM007	FSM008

ROZMERY [mm]

