



MIO 22n



MIO 44n

Modul MIO je vstupno-výstupné zariadenie určené na spoluprácu medzi požiarными zariadeniami a požiarным poplachovým systémom AWEX. Môže pracovať na detekčných slučkách alebo na odbočných detekčných obvodoch. Zariadenie môže spolupracovať s únikovými dverami, systémami na odvod dymu, automatickými hasiacimi systémami a inými zariadeniami určenými na požiarnu ochranu. Moduly MIO majú v závislosti od verzie zabudované 2 alebo 4 reléové výstupy a 2 alebo 4 monitorované bezpotenciálové vstupy. Každé zariadenie je vybavené obojstranným skratovým izolátorom. Tie zabezpečujú stálu funkčnosť slučky aj v prípade poškodenia. Umožňuje tiež ľahko nájsť miesto tohto poškodenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	VSTUPNO-VÝSTUPNÝ MODUL			
TYP	MIO 22n		MIO 44n	
NAPÁJACIE NAPÄTIE	24 [VDC] ± 25%			
ODBER PRÚDU V POHOTOVOSTNOM REŽIME	200 [µA]			
ODBER PRÚDU V POPLACHOVOM REŽIME	500 [µA]			
SKRATOVÝ IZOLÁTOR	ZABUDOVANÝ, OBOJSTRANNÝ			
POČET VÝSTUPOV	2		4	
TYP VÝSTUPU	RELÉOVÝ VÝSTUP (NO / NC / COM), HODNOTY KONTAKTOV PRE AC: 8[A], 250[V] HODNOTY KONTAKTOV PRE DC: 8[A], 220[V]			
ROZSAH MONITOROVANÉHO VÝSTUPNÉHO NAPÄTIA	LO: 9 - 220 [VDC] HI 77 - 220 [VDC] HI 60 - 250 [VAC]			
POČET VSTUPOV	2		4	
FUNKCIA VSTUPU	AKTÍVNA, NEAKTÍVNA			
AKTIVÁCIA VSTUPU	BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT NO / NC			
FUNKCIA FAIL-SAFE	ÁNO			
TYP KRYTU	O	S	O	S
OCHRANA KRYTU	IP66			
ROZMERY	190x150x77 [mm]	140x190x86 [mm]	190x150x77 [mm]	140x190x86 [mm]
HMOTNOSŤ	450 [g]	570 [g]	490 [g]	610 [g]
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-10 AŽ 55 [°C]			
ID ZARIADENIA	FSM013	FSM014	FSM015	FSM016

