



Modul MIO je vstupno-výstupné zariadenie určené pre spoluprácu medzi konvenčnými hlásičmi a riadiacou jednotkou požiarnej signalizácie AWEX. Môže pracovať na detekčných slučkách alebo na odbočných detekčných obvodoch. Modul môže spolupracovať s konvenčnými hlásičmi dymu, konvenčnými multisenzorovými hlásičmi a konvenčnými ručnými hlásičmi. MIO22 CD má 2 výstupy určené pre konvenčné linky a 2 monitorovacie vstupy (kontakt NO/NC). Zariadenie je vybavené obojstranným skratovým izolátorom. Tie zabezpečujú konštantnú funkčnosť slučky aj v prípade poškodenia. Umožňuje tiež ľahko nájsť miesto tohto poškodenia.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| ÚDAJE                              | VSTUPNO-VÝSTUPNÝ MODUL          |                 |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| TYP                                | MIO 22CD                        |                 |
| NAPÁJACIE NAPÄTIE                  | 24 [VDC] $\pm$ 25%              |                 |
| ODBER PRÚDU V POHOTOVOSTNOM REŽIME | 200 [ $\mu$ A]                  |                 |
| ODBER PRÚDU V POPLACHOVOM REŽIME   | 500 [ $\mu$ A]                  |                 |
| SKRATOVÝ ISOLÁTOR                  | ZABUDOVANÝ, OBOJSTRANNÝ         |                 |
| POČET VÝSTUPOV                     | 2                               |                 |
| RELÉOVÉ OVLÁDACIE VÝSTUPY          | ŽIADNE                          |                 |
| TYP MONITOROVANIA KONTINUITY LINKY | MERANIE ODPORU                  |                 |
| POČET VSTUPOV                      | 2                               |                 |
| FUNKCIA VSTUPU                     | AKTÍVNA, NEAKTÍVNA              |                 |
| AKTIVÁCIA VSTUPU                   | BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT NO / NC |                 |
| FUNKCIA FAIL-SAFE                  | NEVZŤAHUJE SA                   |                 |
| TYP KRYTU                          | O                               | S               |
| OCHRANA KRYTU                      | IP66                            |                 |
| ROZMERY                            | 150x116x67 [mm]                 | 140x190x86 [mm] |
| HMOTNOSŤ                           | 230 [g]                         | 530 [g]         |
| PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA                | -10 AŽ 55 [°C]                  |                 |
| ID ZARIADENIA                      | FSM024                          | FSM023          |

## ROZMERY [mm]

