


Adresovateľný tlačidlový hlásič ROP 65 je určený pre osoby, ktoré spozorujú požiar. Používateľ ručným stlačením dáva riadiacej jednotke FAS informáciu o aktivácii požiarneho poplachu. Toto zariadenie môže fungovať len na detekčných slučkách alebo na odbočných detekčných obvodoch riadených riadiacou jednotkou poplachového systému FAS. Zariadenie sa aktivuje prelomením skla. Na opätovné zapnutie prvku je potrebné vymeniť sklo. Prvok má obojstranný skratový izolátor.




FUNKCIE ADRESOVATEĽNÉHO TLAČIDLOVÉHO HLÁSIČA ROP 65

- > integrovaný skratový izolátor na oboch stranách
- > typ aktivácie tlačidlového hlásiča - A
- > obnovenie pohotovostného stavu výmenou sklíčka
- > prevádzka v adresovateľných systémoch
- > svetelný indikátor stavu
- > interiérové aj exteriérové použitie

ROZMERY [mm]



115



115

60

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	ADRESOVATEĽNÝ TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ ROP 65
NAPÁJACIE NAPÄTIE	24 [VDC] ± 25%
ODBER PRÚDU V POHOTOVOSTNOM REŽIME	<130 [μA]
ODBER PRÚDU V POPLACHOVOM REŽIME	<500 [μA]
ENVIRONMENTÁLNA KATEGÓRIA	INTERIÉR / EXTERIÉR
OCHRANA KRYTU	IP65
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-25 AŽ 70 [°C]
PRÍPUSTNÁ RELATÍVNA VLHKOSŤ	95% PRI 40 [°C]
ROZMERY	115x115x60 [mm]
TYP AKTIVÁCIE	A
HMOTNOSŤ	270 [g]
FARBA KRYTU	ČERVENÁ
ID ZARIADENIA	FSR002