

DH-EEC300

Stanice sběru dat / řídicí modul



Přehled série

Dahua Data Collection Station je systém sběru dat složený z řídicího modulu a modulu sběru dat, který dokáže automaticky nabíjet, identifikovat a autentizovat mobilní přenosné terminály (MPT). Automaticky shromažďuje digitální důkazy (například videa, zvuky a fotografie) z MPT, označuje důležité soubory, vyhledává a přehrává nahrávky prostřednictvím místní obrazovky nebo webového klienta.

Funkce

Řízení bezpečnosti

Návrh elektronického zámku pro dok na stanici sběru dat: každý dok lze odemknout pomocí obličeje, otisku prstu a hesla přes řídicí modul. Také podporuje odemknutí všech doků jedním klepnutím.

Odemknout po vypnutí

Vestavěná lithiová baterie v řídicím modulu: umožňuje odemknutí všech doků prostřednictvím zámku na spodní straně modulu pro sběr dat po dobu 10 dní v případě, že řídicí modul vypne.

Snadná instalace

Představuje nástěnný rozdělený design s ovládacím modulem a modulem pro sběr dat, které lze instalovat a odstraňovat samostatně. Podpora pro instalaci na stěnu a na pohyblivý držák, flexibilní použití.

- 13,3" 1920 × 1080 HD kapacitní dotyková obrazovka, snadno ovladatelná.
- Přihlaste se do systému pomocí obličeje, otisku prstu a hesla.
- Řídicí modul musí být připojen alespoň k jednomu modulu sběru dat a lze připojit až čtyři moduly.
- Stáhněte nahrávací soubory z MPT a účtujte MPT po připojení.
- S dotykovou obrazovkou a webovým klientem může autorizovaný zákazník vyhledávat, přehrávat a stahovat nahrávky, snadno označovat důležité soubory..
- Hledat soubory podle času, typu souboru (video, audio, obrázek), ID uživatele atd.
- Podpora jednoho klepnutí pro odemknutí doků na modulu sběru dat
- Podporuje aktualizaci firmwaru MPT automaticky nebo ručně.
- 1 rozhraní USB 2.0 a 1 rozhraní USB 3.0, která lze použít k připojení myši nebo ke stažení nahrávky na USB disk.
- Podpora pro instalaci 6 pevných disků, každý až do 10TB. Podpora RAID 0/1/5/10.

Scéna

Je to použitelné pro orgány činné v trestním řízení, jako je policie, armáda, věznice, nápravná zařízení, ministerstvo vnitra, doprava, imigrační úřad, celnice, letiště, a také pro komerční oblasti, jako jsou bezpečnostní služby, pojišťovnictví, zdravotnictví, energetika, elektřina, stavebnictví a logistika.

Technická specifikace

System

Hlavní procesor	Průmyslový vestavěný řadič
Operační systém	Vestavěný Linux

Základní parametry

Displej	13.3" LCD
Typ obrazovky	Kapacitní dotyková obrazovka
Rozlišení	1080p
Kamera	2MP CMOS HD Kamera
Modul identifikace otisků prstů	1
Reproduktor	1 (výkon: 2 W)
Bílé světlo	Ano (pouze automaticky povoleno v scénářích rozpoznávání obličeje)
Síťový port	2 × RJ-45 gigabit Ethernet porty
USB	2 (USB2.0 & USB3.0)
RS-232	1
Rozšíření (Female)	1 (pro připojení modulu sběru dat k přenosu dat)
Rozhraní HDD	6 × SATA3.0; max. 10 TB pro jeden HDD. Pro optimální rychlost sbírky použijte alespoň 2 HDD.

Funkce

Rozpoznávání obličeje	Ano. Max. 330 databází obličejů
Identifikace otisků prstů	ano. Max. 1 000 databází otisků prstů (3 otisky pro každého uživatele)
Odemknutí jedním klepnutím	Ano. Jedním klepnutím odemknete všechny doky na modulu sběru dat.
Odemknutí jediné dokovací stanice	Ano. Podpora pro odemknutí jednoho doku na modulu sběru dat.
Odemknout doky po vypnutí	Ano. Vložená lithiová baterie v EEC300 umožňuje odemknutí všech doků přes zámek na spodní části modulu pro sběr dat po dobu 10 dnů v případě vypnutí EEC300.
Indikace stavu přístupu k zařízení	Ano
Aktualizace zařízení	Podporuje automatickou nebo manuální aktualizaci MPT nebo tělových kamer; podporuje místní nebo online aktualizaci sběrné stanice
Sbírka aut	Ano
Prioritní sběr	Ano. Přístaviště v prvním řadě lze nakonfigurovat tak, aby měly vyšší rychlost stahování než ostatní, když se EEC300 připojuje k více než jednomu modulu sběru dat.
RAID	RAID 0/1/5/10
Web Client	Ano
FTP	Ano
Výkon	
Rychlost sběru	Celková šířka pásma: Max. 128 MB/s

Vzdálenost rozpoznávání obličeje	0.5 m–1.5 m (1.64 ft–4.92 ft)
Přesnost rozpoznávání obličejů	100%
Čas rozpoznávání obličeje Obecný	Během 1 ss
Zdroj napájení	100–240 V AC, 50/60 Hz
Lithiová baterie	2600 mAh-7.26 V-8.4 Vchr-1.3 Alcr-520 mAldr
Spotřeba energie	Jednotlivý řídicí modul (bez HDD): 15W
Rozměry produktu	630.0 mm × 280.0 mm × 89.9 mm (24.80" × 11.02" × 3.54")
Rozměry balení	750.0 mm × 400.0 mm × 262.0 mm (29.53" × 15.75" × 10.31")
Provozní teplota	–10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F)
Provozní vlhkost	0%–90% (bez kondenzace)
Provozní prostředí	Vnitřní
Čistá hmotnost	9,48 kg (20,90 lb) (bez HDD)
Hrubá hmotnost	12.00 kg (26.46 lb)
Instalace	Nástěnná montáž s modulem pro sběr dat; vzdálenost od horní části a od země: 1,6 m–1,8 m (5,25 ft–5,91 ft)

Rozměry (mm[inch])

