

DH-EEC300D8-N1

Stanice sběru dat/Modul sběru dat



Přehled série

Dahua Data Collection Station je systém sběru dat složený z řídicího modulu a modulu sběru dat, který dokáže automaticky nabíjet, identifikovat a autentizovat mobilní přenosné terminály (MPT). Automaticky shromažďuje digitální důkazy (například videa, zvukové záznamy a fotografie) z MPT, označuje důležité soubory, vyhledává a přehrává nahrávací soubory pomocí místní obrazovky nebo webového klienta.

Funkce

Řízení bezpečnosti

Návrh elektronického zámku pro dok na stanici sběru dat: každý dok lze odemknout pomocí obličeje, otisku prstu a hesla přes řídicí modul. Také podporuje odemknutí všech doků jedním dotykem.

Odemknout po vypnutí

Vnitřní lithiová baterie v řídicím modulu: umožňuje odemknutí všech doků přes zámek na spodní straně modulu pro sběr dat po dobu 10 dnů v případě, že se řídicí modul vypne.

Snadná instalace

Představuje nástěnný rozdělený design s ovládacím modulem a modulem pro sběr dat, které lze instalovat a odstraňovat samostatně. Podpora pro instalaci na stěnu a na pohyblivý držák, flexibilní použití.

- Každá jednotka EEC300D8-N1 obsahuje 8 doků, které mohou připojit kameru na tělo MPT210 a MPT220.
- Každé dokovací stanici obsahuje kabel s rozhraním micro USB 2.0.
- Elektronický zámek pro každý dok, který může být odemčen pouze oprávněným uživatelem.
- Mechanický zámek ve spodní části, který lze použít k odemknutí doků.
- Doky v prvním řadě lze nastavit tak, aby měly vyšší rychlost stahování než ostatní, když EEC300 připojí více než jeden EEC300D8-N1.
- Celková šířka pásma až 128 MB/s pro sběr dat.
- Na každé dokovací stanici jsou dvě LED diody, které dříve ukazovaly stav nabíjení a stav sběru dat.
- EEC300D8-N1 musí být připojen k řídicímu modulu EEC300, nemůže fungovat samostatně.

Scéna

Je to použitelné pro orgány činné v trestním řízení, jako je policie, věznice, nápravná zařízení, ministerstvo vnitra, dopravní policie, imigrační úřad, celní úřad, letiště, a také pro komerční oblasti, jako jsou bezpečnostní služby, pojišťovnictví, zdravotnictví, energetika, elektřina, stavebnictví a logistika.

Technická specifikace

Základní parametry

Doků	8
USB Kabel	8 × micro USB kabely
Key Lock	1 (otevře všechny doky najednou)
Kontrolka	Ano. Modrý a červený indikátor. Dva indikátory pro každý dok (jeden pro sběr dat a jeden pro signalizaci nabíjení)
Rozšíření (Male/Female)	2 na každé straně (pro připojení řídicího modulu nebo rozšíření modulu datového připojení)

Funkce

Odemknutí jedním klepnutím	Ano. Jedním klepnutím na EEC300 odemknete všechny doky.
Odemknutí jediné dokovací stanice	Ano. Podporuje odblokování jediné dokovací stanice prostřednictvím EEC300.
Odemknout klíčem	Každý modul sběru dat lze odemknout přes zámek dole.
Odemknout po vypnutí (baterie)	Ano. Vestavěná lithiová baterie v EEC300 umožňuje po dobu 10 dnů odemkat všechny doky pomocí zámku na spodní straně EEC300D8-N1 v případě, že se EEC300 vypne.
Indikace stavu přístupu k zařízení	Ano
Automatický sběr	Ano
Prioritní sběr	Ano. Doky v prvním řádku lze nakonfigurovat tak, aby měly vyšší rychlost stahování než ostatní, když EEC300 připojí více než jeden EEC300D8-N1.
Rychlost sběru	Celková šířka pásma: Max. 128 MB/s

Obecné

Zdroj napájení	Napájeno přes rozšiřující port řídicího modulu
Micro USB nabíjecí port	Podporuje ochranu proti přetížení. Každý výstup je 5 V/1,5 A
Rozměry produktu	630 mm × 280 mm × 147.2 mm (24.80" × 11.02" × 5.80")
Rozměry balení	750.0 mm × 400.0 mm × 262.0 mm (29.53" × 15.75" × 10.31")
Provozní teplota	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)
Provozní vlhkost	0%–90% (nekondenzující)
Provozní prostředí	Vnitřní
Čistá hmotnost	8.36 kg (18.43 lb)
Hrubá hmotnost	10.65 kg (23.48 lb)
Instalace	Nástěnná montáž s řídicím modulem; vzdálenost od horního a spodního okraje: 1,6 m–1,8 m (5,25 ft–5,91 ft)

Rozměry (mm[inch])

