

DH-IPC-HFW3200C

2.0 Mp CMOS Full HD kamera IP s IR přísivitem



DH-IPC-HFW3200CP: 2.0 Mp CMOS, 25fps@1080P, 3.3~12mm objektiv, PoE, IR LED, IP66

1/3 "2.0 Mp SONY progressive scan CMOS Exmor
Vysoce výkonný DSP řady TI DaVinci
H.264/MJPEG komprese videa a JPEG snímání obrazu
25fps @ 1080P rozlišení
Podpora duálního kódování
Podpora ICR Day / Night
Vestavěný 3,3 ~ 12mm/F1.4 CS objektiv s automatickou clonou
Max. IR vzdálenost: 20 m
Podpora Alarm I / O
Podpora max 32GB Micro SD karty pro lokální uložení
Krytí IP66
Vestavěný webový server, NVR, CMS (PSS / DSS) a server DMS
DC12V (AC24V volitelné), PoE

Obecné	
Procesor	DPS řady TI DaVinci
Operační systém	Linux
Funkcionalita	Současně vzdálený přístup, lokální záznam a dálkové ovládání
Uživatelské rozhraní	WEB, CMS(DSS/PSS), DMSS, NVR
Kamera	
Obrazový senzor	1/3" 2.0 Mp SONY progressive scan Exmor CMOS
Počet efektivních pixelů	1920(H)×1080(V)
Elektrická závěrka	Auto/Manual, 1/3~1/10,000s
Minimální světelné podmínky	0.2LUX/F1.4(v barvě), 0.01LUX/F1.4(ČB), 0Lux(IR zapnuto)
Poměr signál/šum	>50dB
Zesílní úroveň signálu	Auto/Manual
Vyvažování bílé	Auto/Manual
Day/Night	ICR
Objektiv	φ14, Auto Iris, 3.3-12mm@F1.4
Video	
Komprese	H264/MJPEG
rozlišení	1080P(1920×1080) / SXGA (1280×1024)/1.3M(1280× 960) /720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
Rychlost kódování	Hlavní stream: 1080P/ SXGA/ 1.3M /720P/ D1 (1~25fps)
Přenosová rychlost	56Kbps~8192Kbps
Pořízení snímku	Max. 1 snímek/ sekundu
Video formát	PAL
Analogový video výstup	1 channel BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
Audio	
Audio komprese	G.711a / G.711u / PCM
Přenosová rychlost	128kbps/64kbps/10.2kbps
vstup	1 kanál, 3.5mm JACK LINE IN
výstup	1 kanál, 3.5mm JACK SPEAK OUT
Síť	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Podpora síťových protokolů	HTTP,TCP/IP,ARP,IGMP ,ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP
Vzdálená správa	Monitoring, ovládání PTZ, Přehrávání, nastavení systému, stahování souborů, události, údržba, update
Pomocné rozhraní	
SD karta	Max 32GB Micro SD karta, lokální paměť
Alarm	2 vstupy / 1 výstup
Další vlastnosti	
Napájecí napětí	12VDC/ POE
Spotřeba	Max. 10W

Total Security Systems s.r.o.

IR přísvít	20 m
Krytí	IP66
Provozní podmínky prostředí	-10°C~+60°C, 10%~90%
Rozměry	φ104 mm × 306.7 mm
Hmotnost	1.25 Kg

Rozměry (mm)

