



PREMIUM SAFE 75

Autofólia PREMIUM SAFE 75 svojim dobre zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje diskrétnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami a je technicky efektívna pri odrážaní slnečného tepla. Navrhnutá ako bezpečnostná fólia, poskytuje ochranu tým, že rozbité sklo drží na mieste kde došlo k prípadnému nárazu.



Záruka KEETECFOL
10 ROKOV



Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C
3 ROKY



Súlad so smernicou ONL a REACH
DODRŽANÉ

DOSTUPNÉ ŠÍRKY

↔ **152 cm**


TECHNICKÝ LIST

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)

Priepustnosť ultrafialového žiarenia	1 %
Priepustnosť viditeľného svetla	19 %
Odraz vonkajšieho viditeľného svetla	7 %
Odraz vnútorného viditeľného svetla	7 %
Celkový odraz slnečnej energie	55 %
Celkový odraz slnečnej energie 2	48 %
Solárny ukazovateľ:	
Odraz slnečnej energie	11 %
Absorpcia slnečnej energie	59 %
Priepustnosť slnečnej energie	30 %
Zníženie oslňovania slnečným žiarením	75 %
g-hodnota	0.45
u- hodnota	-
Tieniaci koeficient	
Typ inštalácie:	Interná aplikácia
Dĺžka rolky	30,5 m
Zloženie PET / PVC	PET
Hrúbka	120 μ
Farba	čierna

KONŠTRUKCIA

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrabaniu, pre dlhú životnosť a ľahkú údržbu pri umývaní okien
2. Polyester bez optického skreslenia s kovovými časticami proti infračervenému žiareniu
3. Spojovacie lepidlo
4. Farebný polyester bez optického skreslenia
5. Spojovacie lepidlo
6. Farebný polyester bez optického skreslenia
7. Lepidlo PS, polymerizácia skla do 30 dní
8. Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodit'



POKYNY NA ÚDRŽBU

Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

RADY PRE INŠTALÁCIU

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy*.

Tabuľa z číreho skla	✓
Tabuľa z tónovaného skla	✗
Tabuľa z reflexného tónovaného skla	✓
Tabuľa z číreho dvojitého skla	!
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla	✗
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla	✓
Plynom plnená dvojitá tabuľa - nízke E	✗
STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗

✓ ÁNO ! POZOR ✗ NIE

* K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.