

# AMD-102

## BEZDRÔTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT S ROLETOVÝM VSTUPOM

Magnetické detektory sú jedným zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie dverí a okien a signalizujú ich otvorenie. AMD-102 je bezdrôtový magnetický kontakt, určený na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému **ABAX**. Použitie dvoch zabudovaných kontaktov umožňuje vybrať spôsob montáže – magnet môže byť podľa potrieb umiestnený pod detektorom alebo vedľa neho. Detektor má 2 dodatočné vstupy umožňujúce pripojenie drôtového roletového detektora, alebo ľubovoľného detektora typu NC. Dodatočné zariadenie pracuje v systéme ako samostatné zariadenie. Zariadenie má sabotážne zabezpečenie a funkciu kontroly stavu batérie. Spolupracuje s ústredňou **INTEGRA 128-WRL**, kontrolérmi **ACU-120**, **ACU-270**, staršími kontrolérmi **ACU-100** a **ACU-250**, a opakovačom **ARU-100**. Detektor AMD-102 spĺňa požiadavky Grade 2 normy EN 50131-2-2 –6 Grade 2.

AMD-100 je dostupný v dvoch farbách: bielej (**AMD-102**) a hnedej (**AMD-102 BR**).

- dva kontakty umožňujúce výber spôsobu montáže
- vstup na pripojenie ľubovoľného externého detektora
- dodatočný nezávislý digitálny kanál na obsluhu externého detektora
- obsluha detektorov roliet s analýzou impulzov
- diaľková konfigurácia
- sabotážny kontakt



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Citlivosť dodatočného vstupu	312 ms
Trieda prostredia	II
Čas činnosti na batérii (v rokoch)	približne 3 roky
Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Odber prúdu v pohotovostnom režime	50 µA
Maximálny odber prúdu	16 mA
Hmotnosť	56 g
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m
Batéria	CR123A 3V

