

OMI-2

KOVOVÁ SKRINKA

OMI-2 je odolná kovová skrinka určená na montáž ústrední, modulov a expandérov produkcie SATEL. Má transformátor AC/AC s výkonom 40 VA a výstupným napätím 18 V AC, 50 Hz. Má dvojité sabotážne zabezpečenie: pred otvorením a odtrhnutím zo steny. Je určená na použitie v interiéroch.

Vďaka zhode s normou EN50131 Grade 3, môže byť skrinka OMI-2 použitá v systémoch s prísnyimi požiadavkami na zabezpečenie.

- rozmery: 325 x 310 x 110 mm
- spĺňa požiadavky normy **EN50131** Grade 3
- dvojité sabotážne zabezpečenie
- použitie:
 - ústredňa **INTEGRA 24**
 - ústredňa **INTEGRA 32**
 - ústredňa **VERSA 5**
 - ústredňa **VERSA 10**
 - ústredňa **VERSA 15**
 - ústredňa **CA-4V1**
 - ústredňa **CA-5**
 - ústredňa **CA-6**
 - ústredňa **CA-10**
 - modul **GSM LT-1**
 - modul **ACCO-KP-PS**
 - expandér **CA-64 ADR**
 - expandér **CA-64 E**
 - expandér **CA-64 EPS**
 - expandér **CA-64 O-OC**
 - expandér **CA-64 O-R**
 - expandér **CA-64 O-ROC**
 - expandér **CA-64 OPS-OC**
 - expandér **CA-64 OPS-R**
 - expandér **CA-64 OPS-ROC**
 - podústredňa **CA-64 PP**
 - expandér **CA-64 SM**
 - expandér **CA-64 SR**
 - modul **CA-64 PTSA**
 - modul **MST-1**



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	325 x 310 x 110 mm
Napätie napájania (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Transformátor	40 VA
Výstupné napätie transformátora	18 V AC, 50 Hz