

# OMI-3

## KOVOVÁ SKRINKA

OMI-3 je odolná kovová skrinka určená na montáž ústrední, modulov a expandérov produkcie SATEL. Má transformátor AC/AC s výkonom 50 VA a výstupným napätím 20 V AC, 50 Hz. Má dvojité sabotážne zabezpečenie: pred otvorením a odtrhnutím zo steny. Je určená na použitie v interiéroch.

Vďaka zhode s normou EN50131 Grade 3, môže byť skrinka OMI-3 použitá v systémoch s prísnyimi požiadavkami na zabezpečenie.

- spĺňa požiadavky normy **EN50131** Grade 3
- dvojité sabotážne zabezpečenie
- rozmery: 330 x 405 x 110 mm
- použitie:
  - ústredňa **INTEGRA 24**
  - ústredňa **INTEGRA 32**
  - ústredňa **INTEGRA 64**
  - ústredňa **INTEGRA 128**
  - ústredňa **VERSA 5**
  - ústredňa **VERSA 10**
  - ústredňa **VERSA 15**
  - ústredňa **CA-6**
  - ústredňa **CA-10**
  - modul **ACCO-KP-PS**
  - modul **ACCO-KPWG-PS**
  - expandér **CA-64 ADR**
  - expandér **CA-64 E**
  - expandér **CA-64 EPS**
  - expandér **CA-64 O-OC**
  - expandér **CA-64 O-R**
  - expandér **CA-64 O-ROC**
  - expandér **CA-64 OPS-OC**
  - expandér **CA-64 OPS-R**
  - expandér **CA-64 OPS-ROC**
  - podústredňa **CA-64 PP**
  - expandér **CA-64 SM**
  - expandér **CA-64 SR**
  - modul **CA-64 PTSA**
  - modul **MST-1**



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	330 x 405 x 110 mm
Napätie napájania (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Transformátor	50 VA
Výstupné napätie transformátora	20 V AC, 50 Hz