

# Kamera Tattile Basic MK2

TAT Basic MK2



- Vďaka výpočtovej kapacite nového CPU je kamera Basic MK2 štyrikrát rýchlejšia ako predchádzajúca generácia Vega Basic.
- Kamera je vybavená inovatívnym detektorom vozidiel a evidenčných čísel s umelou inteligenciou
- Kamera Basic MK2 je určená predovšetkým pre systémy výberu mýta typu „stop & go“, parkovania a kontroly prístupu s maximálnym vstupným výkonom 13 W a je vybavená rozhraním Power-over-Ethernet (POE+).
- Extra kompaktná veľkosť pre zníženie dopadu na inštaláciu
- PN:F02200-200

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Softvérová platforma              | Stark                                                                             |
| Počet jazdných pruhov             | 1                                                                                 |
| Pracovná vzdialenosť              | Do 25 m                                                                           |
| Detekcia                          | >99,5 %                                                                           |
| Čítanie                           | Až 98 %                                                                           |
| OCR                               | ANPR (ALPR)                                                                       |
| Kompresia obrazu                  | JPG                                                                               |
| Webový server                     | Inštalácia a konfigurácia s integrovaným webovým rozhraním                        |
| Integrácia                        | REST a binárny protokol                                                           |
| Čas                               | Synchronizácia cez protokol NTP                                                   |
| Aktualizácia softvéru             | Aktualizácia prostredníctvom webovej aplikácie a integrácia protokoly             |
| Typy výstupných akcií             | HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, TCP RAW, sériový port , lokálne úložisko                  |
| Sériový port                      | Áno, RS485 polovičný duplex                                                       |
| Digitálny výstup                  | Áno                                                                               |
| Wiegand                           | Áno                                                                               |
| FTP server                        | Áno, prístup k úložnému priestoru                                                 |
| Automatické spúšťanie             | Samospúšťanie na základe analýzy obrazu pomocou umelej inteligencie, aj bez ŠPZ   |
| Spúšťací režim                    | Zachytávanie a spracovanie obrazu spustené Ethernetom , alebo digitálnym signálom |
| fotoaparát                        | 2 megapixels v odtieňoch sivej                                                    |
| Prisvetlenie                      | 8 vysokovýkonných infračervených LED diód                                         |
| Šošovky                           | Konfigurácia s pevným objektívom                                                  |
| Operačný systém                   | Linux                                                                             |
| Digitálne vstupy/výstupy          | 2 optoizolované vstupy - 2 reléové výstupy – 1 výstup pre zábleskový signál       |
| IP Ochrana                        | IP67                                                                              |
| Ethernet                          | Gigabitový Ethernet 10/100/1000                                                   |
| Úložisko                          | SD karta s kapacitou až 128 GB                                                    |
| Odolné voči vandalom              | Ano                                                                               |
| Wi-Fi                             | voliteľné                                                                         |
| <b>Technické údaje</b>            |                                                                                   |
| Prevádzková a skladovacia teplota | Od -40° do +60° C                                                                 |
| Prevádzková a skladovacia vlhkosť | Do 95% bez kondenzácie                                                            |
| Rozmery                           | 178 x 90 x 133 mm (šxvxh)                                                         |
| Hmotnosť                          | 1,5 kg                                                                            |
| Napájací zdroj                    | 24 Vdc, PoE+                                                                      |
| Spotreba energie                  | 25W                                                                               |

## Rozměry

