

DH-ITC237-PW1B-IRZ

2 MPx Full HD WDR přístupová ANPR kamera



Funkce:

- LPR algoritmus integrovaný v kameře
- možnost výřezu s poznávací značkou, prohlížení snímků, nahrávání videa
- vestavěná „whitelist“ databáze, ovládání závory/zábrany
- motorický objektiv 2,7–12 mm, IR přísvit, ideální vzdálenost pro ANPR monitoring je 3 až 8 metrů
- široké rozpětí pracovních teplot
- díky krytí IP 67, IK 10 je připravena pro venkovní použití
- True WDR technologie

Technická specifikace:

Kamera

Obrazový snímač	1/2.8" 2Megapixel Starvis R CMOS
Efektivní pixely	1920 (H) x 1080 (V)
Systém snímání	Progresivní
Elektronická rychlost závěrky	1/50 až 1/10000
Minimální osvětlení	0,005 lx / F1.6 (barevně), 0 lx / F1.53 (IR on)
IR dosvit	3 až 8 metrů
Počet IR LED	4

Objektiv

Typ objektivu	Motorický / automatická clona (DC)
Typ uchycení	Board-in
Ohnisková vzdálenost	2,7–12 mm
Světelnost objektivu	F1.6
Úhel záběru	H: 101° až 36°, V: 53° až 20°
Ovládání ostření	Automatické
Min. zaostřitelná vzdálenost	3 až 8 metrů
Šířka zaostření	1 pruh

Inteligentní funkce

LPR funkce	LPR algoritmus integrovaný v kameře
Model detekce	Detekce smyčky nebo videa
Snímek	Prohlížení a možnost výřezu
OSD informace	Čas, poloha, číslo RZ, číslo pruhu
White list	Databáze na 10000 záznamů
Ovládání závory	Jeden výstup pro ovládání závory

Video	
Komprese	H.265/H.264H/H.264H/H.264B
Rozlišení	1080p (1920x1080)
Snímková frekvence	1 až 25 fps při 1080p
Řízení bitové rychlosti	CBR/VBR
Bitová rychlost	32k až 16384 Kbps
Den/Noc	Auto(ICR) / Barevný/ B/W
BLC Mod	BLC / HLC / WDR (140 dB)
Duální streamování	Podporuje, hlavní a sekundární stream
Vyvážení bílé	Auto/Manual
Kontrola výstupní signálu	Auto/Manual
Regulace šumu	3D
Síť	
Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Kompatibilita	ONVIF, CGI
Max. přihlášených uživatelů	20
Úložiště	Mirco SD karta 64 GB
Webový prohlížeč	IE8, IE9, IE10, IE11, Chrome V33, V41
Software	DSS, PMS, EMS
Rozhraní	
Audio rozhraní	1 vstup / 1 výstup
RS-485	Ne
Alarm	2 vstupy / 1 výstupů
Napájení	
Zdroj napájení	DC 12 V, PoE (802.3af)
Spotřeba energie	< 12 W
Prostředí	
Operační podmínky	-40 °C až +60 °C / méně než 95% RH
Ochrana proti vniknutí	IP 67, IK 10
Konstrukce	
Rozměry	273,3 x 94,8 x 94,8 mm
Čistá hmotnost	1,12 kg