



ULTIMA 30

Fólie Ultima 30 je samolepicí fólie s mikro perforováním, na kterou lze tisknout ve vysoké kvalitě. Je vhodná na karoserie vozidel a na skleněné povrchy. Díky svojí struktuře uchovává maximální lesk (30 % VLT). Její bílá strana, kterou lze potisknout chrání, před zvědavými pohledy a černá strana vám vždy dává dokonalý výhled ven.



Záruka SOLAR SCREEN®

2 ROKY



Třída požární odolnosti

M1



Skladování od -5°C do +40°C

3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH

RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:



152 cm

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

| | |
|--------------------------------|------|
| Přenos ultrafialového záření | 50 % |
| Propustnost viditelného světla | 30 % |

FRONT

| | |
|------------|-----------------------------|
| Technology | Monomeric PVC |
| Thickness | 140 µm |
| Finish | Micro-perforated true white |

COMPATIBILITY

| | |
|------------------|---|
| Surface(s) | Flat surface |
| Application type | Outdoor/indoor |
| Printing method | UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent - Solvent |

DURABILITY

| | |
|------------------------|----------|
| Outdoor resistance | 5 years |
| Indoor resistance | 10 years |
| Anti-scratch/hard coat | No |

ADHESIVE


| | |
|-------------|-----------|
| Type | Acrylic |
| Performance | Removable |

LINER

| | |
|-----------|-----------|
| Type | Cardstock |
| Thickness | 160µ |

KONSTRUKCE

- 100µ monomerní PVC
- Polo-permanentní lepidlo, umožňující „odplynění“ vlastního povrchu a omezující přenos lepidla během odstraňování
- Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.